

竣工验收细致

星宝装修记 形象设计/王超 上色/王雪 文字/殷江霞



亿丰家居 买软体/套房/办公/红木家具到亿丰家居广场

亿丰集团 合肥首家平价专业的家具广场

地址: 东二环当涂路202号长江东大街往南300米(明月大酒店旁)

300辆小轮自行车+**20000**斤大米疯狂派送!!!

先行赔付 1000万质量保证金 品质100 差价五倍返还 绿色环保 报销20元打的费 电话: **4413111**



山水装饰:华地学府工地

贴砖前 防水很重要

在介绍瓦工的重要性时,王工说:“作为室内装修的重要环节,瓦工的贴砖工艺要求高,尤其是室内的防水有着直接的关系。”

室内贴砖一般需要先做墙面防水,防止在后期使用的时候产生水汽渗透到墙面的情况。王工表示:“贴墙砖之前需要先对墙面做好防水,之后才能贴砖。早贴砖时需要注意的

墙面空鼓 不能超过 1/10

在贴砖之后,墙砖之间的十字缝平不平,是否在一个平面,都是贴砖需要主要的问题。王工告诉记者:“贴砖之前需要先对墙砖进行挑选。在贴砖后,如果墙面出现大面积的空鼓,就意味着墙面贴砖不合格。处理的方式就是重贴。”

一点,用行话说叫‘墙压地’。贴砖后的墙面与地面之间需要有10-20cm的距离,以便做地面防水。”

在做地面防水上,王工特别提醒:要先铺门槛石。王工说:“地面防水前铺门槛石,主要是为了观察地面是否有出渗出现。”

对于墙面贴砖的标准,王工说:“除了墙面出现一半空鼓属于不合格情况之外,100块砖中3-5块有问题,是可以接受的。如果一块砖上拐角空鼓1/10也是正常情况。但是,超过这个标准就需要对墙面重新处理。”

